


# Moso® Vloerbedekking op de rol

## Produkt

De MOSO Vloerbedekking wordt op de rol geleverd (4500x200cm). In dit geval zijn de bamboestrips niet samengeperst, maar op een andere wijze, flexibel, met elkaar verbonden. De bamboetrips zijn aan de achterzijde met tape verbonden. De rollen worden met een latexrug geleverd.



## Assortiment

Code Naturel	Code Caramel	Stijl	Stripafmeting (mm)	Afwerking	Backing	Rolafmeting (m) * (BxL)
MPNL3.5-200-**	MPCL3.5-200-**	Panda	2x3.5	- / L / KL	Latex	2x45
MPNL7-200-**	MPCL7-200-**	Panda	2x7	- / L / KL	Latex	2x45
MPNL17-200-**	MPCL17-200-**	Panda	2x17	- / L / KL	Latex	2x45

L = lak  
KL = kleurlak

\*) Alternatieve breedten: 140cm of 160 cm. De lengte van de rollen is circa 45, resp. 22 m. (geen vaste lengte)

\*\*) De laatste 2 posities van de productcode geven de afwerking weer:

21=onbehandeld, 22=gelakt. Daarnaast zijn de volgende kleuren beschikbaar:

01=White, 11=Black, 12=Elephant, 25=Mahogany, 40=Blue, 60=Taupe, 65=Blossom, 70=Colonial, 75=Chestnut

## Legwijze

Z.o.z. voor de uitgebreide leginstructie.

*Dit product is niet geschikt voor plaatsing op vloerverwarming.*

## Technische gegevens

- Jute: 100% Jute, Dichtheid 600 gr./m<sup>2</sup>, Dikte 4mm
- Latex: Dichtheid: 400 gr./m<sup>2</sup>, Dikte 2mm
- Bamboe: Hardheid: ca. 4 kg/mm<sup>2</sup> (Brinell)  
Evenwichtsvochtgehalte: 10% bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid  
8% bij 20 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid  
Dichtheid: 700 kg / m<sup>3</sup>  
Warmtegeleidingcoëfficiënt:  $\lambda = 0,17 \text{ W / (m}\cdot\text{K)}$



# Leginstructie MOSO<sup>®</sup> vloerbedekking op Rol (latexbacking)

## V o o r a f

- Het materiaal dient tenminste 48 uren te acclimatiseren in de ruimte waarin de vloer wordt geplaatst, bij een temperatuur van 18°-20°C (50-65% luchtvochtigheid).
- De ondervloer waarop het parket zal worden geplaatst moet een minimum temperatuur van 18°C hebben. De ondervloer moet vlak, zonder scheuren, droog en schoon zijn.
- Een te hoog vochtgehalte heeft een negatieve invloed op het parket. De maximale toelaatbare vochtgehalten van de ondervloeren zijn: Zand-cement 1,8%, Spaanplaat 7-9%, Anhydriet 0,3%.

## L e t o p

- Bamboe is een natuurproduct! Variaties in kleur en structuur binnen een levering zijn mogelijk.
- Wij adviseren u het materiaal voor het leggen te controleren op vochtgehalte, maat- en kleurafwijkingen en beschadigingen. Eventuele klachten hierop worden niet meer in behandeling genomen nadat het materiaal is geïnstalleerd of verder verwerkt.
- Het leggen van de vloerbedekking moet in principe altijd het laatste werk zijn in een project, om beschadiging van het oppervlak te voorkomen. Pas op met het gebruik van tape, omdat dit mogelijkwijs de lak kan beschadigen.
- Meubilair en stoelen dienen te worden voorzien van vilt om beschadiging van het vloeroppervlak te voorkomen.
- Fabrieks- gelakt / gekleurd materiaal dient meteen na het leggen een onderhoudsbehandeling te krijgen. Vraagt u uw leverancier naar de details.
- Ter bescherming tegen stof en zand dient voor en achter de ingangsdrempel een schoonloopmat te worden geplaatst.

## I d e a l e o m s t a n d i g h e d e n

- Kamertemperatuur 18-20°C en luchtvochtigheid 50 - 65%
- Tijdens de wintermaanden wordt de lucht in de ruimte erg droog. Om een constante luchtvochtigheid te bewerkstelligen kunnen luchtbevochtigers aan de radiatoren worden geplaatst. Voor grotere ruimten zijn elektrische luchtbevochtigers benodigd. In de zomer en herfst, als de luchtvochtigheid hoog is, moet de ruimte goed geventileerd worden. Als er te grote klimaatveranderingen in de ruimte optreden, bestaat de kans dat er schoteling, krimp of kromming in het materiaal ontstaat. Controleer de luchtvochtigheid m.b.v. een hygrometer.

## P l a a t s i n g

- Het materiaal dient vol te worden verlijmd op de ondervloer. Volg de lijst 'aanbevolen lijmen'.
- Onder invloed van de luchtvochtigheid kan bamboe, net als andere houtsoorten, zwellen en krimpen. Wij raden hierdoor aan om het materiaal 0,5 tot 1cm van de kant te plaatsen.
- Breng de lijm aan op de ondervloer volgens instructies van de fabrikant en installeer de rol op de juiste plaats. Druk de rol goed aan zodat er een optimale verlijming ontstaat. Herhaal dit bij elke volgende baan die gelegd wordt.
- Om de aansluiting aan de kopse kanten te verbeteren, kan een (of meerdere) strips tussen de banen worden aangebracht. Zeker wanneer een andere kleur wordt toegepast, kan een speels effect worden verkregen.
- Meet de breedte van de laatste baan en snij deze op maat. Voor het snijden tussen de latten kan men een scherp mes gebruiken. Gebruik een tapijtschaar of een zaag met fijne tanden om de bamboe strips op maat te maken..

## V l o e r v e r w a r m i n g

Plaatsing op vloerverwarming is voor dit vloertype niet mogelijk.

## A f w e r k i n g

- Het materiaal kan worden gelakt, geolied of met impregneer/was worden afgewerkt. Voor olie: houdt u er rekening mee dat bamboe een erg dichte oppervlaktestructuur heeft; brengt u daarom de olie dun aan en laat het goed drogen voordat een volgende laag wordt aangebracht.
- De (fabrieks-) gelakte materiaal is afgewerkt met een transparante- of een gekleurde lak. Deze lak is een acrylaatlak op waterbasis en voldoet aan meest recente milieueisen. De producten met een gekleurde laklaag zijn voorzien van een extra transparante laklaag ter bescherming van de kleur.
- Wanneer de vloerbedekking gebruikt wordt in een ruimte die druk belopen wordt of waar veel vocht voorkomt (b.v. badkamers), raden wij aan om een extra laklaag aan te brengen MOSO Transparant lak (22) te gebruiken voor deze extra laklaag. Bij toepassing van andere producten kan MOSO niet verantwoordelijk gehouden worden voor het resultaat.
- Verwijder eventuele lijmresten en andere materialen van de geïnstalleerde vloer. Veeg of stofzuig de vloer.
- Schuur de vloer tussen met korrel 230. Reinig de vloer met een vochtige doek.
- Gebruik een parketroller of eventueel een platte borstel met zachte haren om de lak aan te brengen. Volg hierbij de instructies van de lak fabrikant. Eventueel nog een laag aanbrengen.

## O n d e r h o u d e n r e i n i g i n g

- Zand en vuil op de vloer werken als schuurpapier. Gebruik daarom een zachte bezem, stofzuiger of een speciale stofwisser om dit zand en vuil van de vloer te houden; zorg bij de ingang voor een goede inloopmat.
- Eerste onderhoud: Al het fabrieks- gelakte of gekleurde materiaal dient na het leggen een eerste onderhoudsbehandeling te krijgen. Vraag uw leverancier naar de details.
- Reiniging en onderhoud: De levensduur van uw vloer zal flink worden verlengd als de juiste reinigings- en onderhoudsmiddelen worden gebruikt. Gebruik geen agressieve en/of oplosmiddelhoudende / glycerinehoudende middelen. Voor het gelakte/ gekleurde materiaal raden wij u aan de vloer regelmatig d.m.v. MOSO Polish een beschermlaag te geven. Volg de instructies op de verpakking. Het dweilen van de vloer mag nooit te nat gebeuren.

## B e l a n g r i j k

De leginstructie heeft als doel de toepassingsmogelijkheden zo goed mogelijk te omschrijven. Echter omdat individuele omstandigheden (specifieke toepassing, ondergrond en verwerking) buiten onze invloed liggen, kan deze instructie niet bindend zijn. In geval van twijfel dient u zich tot uw leverancier te wenden.

Wijzigingen voorbehouden. Gaat u voor de laatste versie van deze instructie naar [www.moso.eu](http://www.moso.eu).

